

COMBINAISON ISOCOMB GLENTEX

C€ EK

Fiche technique

CADRE DE PROTECTION EN 343:2019

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

<u>Destiné à un usage professionnel</u> : **Pêche - agriculture - industrie - nettoyage**...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

EPI DE CATÉGORIE I

Et répond à la règlementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

PERFORMANCES



Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau ≥ 20 000 Pa = Classe 4
- Résistance évaporative = néant Ret > 40 m².Pa/W = **Classe 1**

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2019)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement	Durée	
de travail en °C	En minutes	
25	60	
20	75	
15	100 240 Sans limite	
10		
5		



MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Tissu Glentex - 320 g/m²

Composition: 80% PVC – 20% Polyester

+ mousse polyéthylène à l'intérieur, partie haute

Apporte:

- CONFORT
- ETANCHEITÉ
- LÉGERETÉ

INSTRUCTIONS

ENTRETIEN



STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

Pour une protection optimale, l'utilisateur peut porter un casque de chantier sous la capuche « MAGIC ».

TABLEAU DE TAILLES

<u> </u>			
Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative du vêtement (en cm)
	Stature	Tour de poitrine	Tour de poitrine
S	165-170	86-94	140
M	170-180	94-102	148
L	175-185	102-110	152
XL	180-190	110-124	158
XXL	185+	124-134	164

Coloris: vert

Tailles: S - M - L - XL - XXL

avec pression

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi, de stockage et à la qualité de son entretien.