

**CADRE DE PROTECTION / EN 343 : 2003 + A1 : 2007**

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

Destiné à un usage professionnel : **Pêche - agriculture - industrie - nettoyage**...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

**EPI DE CATÉGORIE I**

Et répond à la réglementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

**PERFORMANCES**


1 Durée de port limitée

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité de l'accessoire.

- Résistance à la pénétration de l'eau  $\geq 13\ 000\ \text{Pa}$  = **Classe 3**
- Résistance évaporative = néant  $\text{Ret} > 40\ \text{m}^2 \cdot \text{Pa}/\text{W}$  = **Classe 1**

**LIMITES D'UTILISATION**

(précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

**MATÉRIAUX PRINCIPAUX**

Tissu extérieur : Glentex - 320 g/m<sup>2</sup>

Composition : 80 % PVC – 20 % polyester

Manchons : 82% néoprène – 9% polyamide – 9% lycra

Apporte :

- **CONFORT**
- **ÉTANCHÉITÉ**
- **LÉGERETÉ**

**INSTRUCTIONS**

- **ENTRETIEN**



- **STOCKAGE**

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

**ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI**


Tour de bras élastique

+ Ajustement par patte auto-agrippante



Manchon poignet néoprène



Le tissu et les coutures sont étanches mais la forme particulière de cet article ne permet pas une étanchéité totale sans le port d'une veste, d'une vareuse ou d'un manteau classés EPI.

**TABLEAU DE TAILLES**

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative de la manchette (en cm)		
	Tour de bras	Tour de poignet	Longueur manchette	Tour de bras	Tour de poignée
S	30-42	16-19	39	25 (serrage au max) 40 (sans serrage) 47 (sans serrage + élastique tiré)	18 (néoprène non étiré) 32 (néoprène étiré)
L	38-48	20-23	44	29 (serrage au max) 44 (sans serrage) 52 (sans serrage + élastique tiré)	21 (néoprène non étiré) 35 (néoprène étiré)



Coloris : blanc

Tailles : S – L

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.