

CADRE DE PROTECTION / EN 343 : 2003 + A1 : 2007

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

Destiné à un usage professionnel : **Pêche - agriculture - industrie - nettoyage**...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

PERFORMANCES


1 Durée de port limitée

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 13\ 000\ \text{Pa}$ = **Classe 3**
- Résistance évaporative = néant $\text{Ret} > 40\ \text{m}^2 \cdot \text{Pa} / \text{W}$ = **Classe 1**

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Tissu Ferrasac - 680 g/m²

Composition : 75 % PVC – 25 % Polyester

Apporte :

- **ETANCHEITÉ**
- **ROBUSTESSE**

INSTRUCTIONS

- ENTRETIEN



- STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.

- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.

- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI

Le tablier peut être porté tel quel ou s'accrocher à la cote à bretelles

Bretelle du cou, amovible.

Enlevée, le tablier s'adapte sur les bretelles d'une cote par les passants



Réglable dans le dos

Tissu résistant aux travaux agressifs



Pour une protection optimale, le tablier CRAB peut se fixer à la cote à bretelles classée EPI.

TABLEAU DE TAILLES

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)			Mensuration indicative du vêtement (en cm)		
	Stature	Tour de taille	Tour de poitrine	Tour de taille	Largeur de protection de la bavette	Longueur du tablier
Unique	150-185+	60-116+	78-134+	108 (boucle serrée) 157 (boucle non serrée)	42	60



Coloris : bleu

Tailles : taille unique

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.