

CADRE DE PROTECTION / EN 343 : 2003 + A1 : 2007

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

Destiné à un usage professionnel : Pêche - agriculture - industrie - nettoyage...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

PERFORMANCES

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence ou thermocollage, assurant l'étanchéité du vêtement.



- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 13\ 000\ \text{Pa}$ = **Classe 3**
- Résistance évaporative (bas vareuse) $\text{Ret} > 40\ \text{m}^2.\text{Pa}/\text{W}$ = **Classe 1**
- Résistance évaporative (haut vareuse) $\text{Ret} < 20\ \text{m}^2.\text{Pa}/\text{W}$ = **Classe 3**

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

| T° environnement de travail en °C | Durée en min Ret > 40 | Durée en min Ret < 20 |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 | 60 | 205 |
| 20 | 75 | Sans limite |
| 15 | 100 | Sans limite |
| 10 | 240 | Sans limite |
| 5 | Sans limite | Sans limite |

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Devant bas : Nylpêche - 485 g/m²

Manches et dos : Cap Coz - 480 g/m²

Haut : Dremtech+ - 294 g/m²

Apportent :

- CONFORT
- ETANCHEITÉ
- ROBUSTESSE
- SOUPLESSE

INSTRUCTIONS

- ENTRETIEN



- STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

EPI DE CATÉGORIE I

Et répond à la réglementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI


Patte de serrage auto-agrippante + soufflet d'étanchéité

Partie haute de la vareuse en tissu respirant : le DREMTECH +

Manchons coniques Néoprène pour plus de confort et d'étanchéité



Capuche « MAGIC » (brevetée) à visière : suit les mouvements de la tête



Manches en tissu CAP COZ pour la souplesse

Les parties les plus sollicitées de la vareuse en NYLPECHE pour la durabilité



Pour une protection optimale, la vareuse DREMTOP peut se porter avec un pantalon ou une cote classés EPI.

TABLEAU DE TAILLES

| Taille | Dimensions du corps de la personne (en cm) | | Mensuration indicative du vêtement (en cm) |
|--------|--|------------------|--|
| | Stature | Tour de poitrine | Tour de poitrine |
| S | 165-170 | 86-94 | 130 |
| M | 170-180 | 94-102 | 142 |
| L | 175-185 | 102-110 | 150 |
| XL | 180-190 | 110-124 | 162 |
| XXL | 185+ | 124-134 | 174 |



Coloris : jaune/rouge

Tailles : S – M – L – XL – XXL

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.