


CADRE DE PROTECTION EN 343 : 2019

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

Destiné à un usage professionnel : Pêche - agriculture - industrie - nettoyage...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

PERFORMANCES



Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 20\,000\text{ Pa}$ = **Classe 4**
- Résistance évaporative = néant
Ret $> 40\text{ m}^2.\text{Pa}/\text{W}$ = **Classe 1**

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2019)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Tissu Nylpêche - 485 g/m²

Composition : 76 % PVC – 24 % Polyester

Enduction double face

+ mousse polyéthylène à l'intérieur du renfort

Apporte :

- **ETANCHEITÉ**
- **ROBUSTESSE**

INSTRUCTIONS

- ENTRETIEN



- STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

EPI DE CATÉGORIE I

Et répond à la réglementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI



S'accroche autour du cou par une lanière tissu réglable par une boucle fermoir plastique

La technique ISOLATECH (brevetée) dans le renfort ventral maîtrise la condensation à l'intérieur du tablier pour des travaux au contact du froid

Lanière d'ajustement à la taille

Forme enveloppante pour une meilleure protection



Pour une protection optimale, le tablier ISOFRANC à bretelles simples peut se porter avec des manchettes, des gants et des bottes classés EPI.

TABEAU DE TAILLES

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)			Mensuration indicative du vêtement (en cm)		
	Stature	Tour de taille	Tour de poitrine	Tour de taille	Largeur de protection de la bavette	Longueur du tablier
S	165-170	76-84	86-94	94-144 (lanière d'ajustement)	30	105
M	170-180	84-92	94-102	94-144 (lanière d'ajustement)	30	110
L	175-185	92-100	102-110	94-144 (lanière d'ajustement)	30	115



Coloris : blanc, bleu, jaune, vert

Tailles : S – M – L

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.