

CADRE DE PROTECTION
EN ISO 20471 : 2013 / EN 343 : 2003 +A1 : 2007

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard et humidité au sol. Il est également conçu pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur et offrir une perceptibilité du porteur en étant vu par les conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécaniques, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d'un véhicule.

Destiné à un usage professionnel : **Intervention sur voie publique** ou autres activités nécessitant ce type de protection.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

EPI DE CATÉGORIE 2
Et répond à la réglementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

PERFORMANCES

Haute-visibilité



| Matière | Surfaces minimales exigées de matières visibles pour vêtement HV Classe 1 |
|--------------------------------------|---|
| Matière de base | 0.14 m ² |
| Matière rétro réfléchissante | 0.10 m ² |
| Matière à caractéristiques combinées | 0.20 m ² |

Etanchéité et respirabilité



Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 13\ 000\ \text{Pa}$ = **Classe 3**
- Résistance évaporative = $\text{Ret} > 40\ \text{m}^2.\text{Pa}/\text{W}$ = **Classe 1**

LIMITES D'UTILISATION (précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

| T° environnement de travail | Durée |
|-----------------------------|-------------|
| 25 °C | 60 minutes |
| 20 °C | 75 minutes |
| 15 °C | 100 minutes |
| 10 °C | 240 minutes |
| 5 °C | Sans limite |

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI


Ceinture ajustable élastique

Braguette à rabat auto-agrippant

Version haute-visibilité du pantalon BOCAGE, l'unique pantalon qui s'adapte autant aux porteurs de XS que de XXL.

Bandes de matière rétro réfléchissante

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

 Tissu Vistex - 350 g/m²

Composition : 86 % PVC – 14 % Polyester

Enduction une face

Apporte :

CONFORT. ETANCHEITE et LEGERETE
INSTRUCTIONS
ENTRETIEN

- Maximum 25 CYCLES DE LAVAGES
- Laver avec des couleurs identiques


STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.



Pour une protection optimale, le pantalon MAC'ADAM peut se porter avec une veste classée EPI et normée haute-visibilité.

TABLEAU DE TAILLES

| Taille | Dimensions du corps de la personne (en cm) | | Mensuration indicative du vêtement (en cm) |
|----------|--|----------------|---|
| | Stature | Tour de taille | Tour de taille Elastique non tiré-Elastique tiré |
| Standard | 150 - 185 | 60 - 92 | 88 - 122 |
| Grande | 180 - 185+ | 92 - 116 | 108 - 138 |



Coloris : jaune, orange

Tailles : Standard - Grande

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.