

**CADRE DE PROTECTION**
**EN ISO 20471 : 2013 / EN 343 : 2019**

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard et humidité au sol. Il est également conçu pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur et offrir une perceptibilité du porteur en étant vu par les conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécaniques, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d'un véhicule.

Destiné à un usage professionnel : Intervention sur voie publique ou autres activités nécessitant ce type de protection.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN


**EPI DE CATÉGORIE 2**

Et répond à la réglementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

**PERFORMANCES**
**Haute-visibilité**


Matière	Surfaces minimales exigées de matières visibles pour vêtement HV Classe 1
Matière de base	0.14 m <sup>2</sup>
Matière rétro réfléchissante	0.10 m <sup>2</sup>
Matière à caractéristiques combinées	0.20 m <sup>2</sup>

**Étanchéité et respirabilité**


Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité

- Résistance à la pénétration de l'eau  $\geq 13\ 000$  Pa = **Classe 3**
- Résistance évaporative = Ret > 40 m<sup>2</sup>.Pa/W = **Classe 1**

**LIMITES D'UTILISATION** (précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail	Durée
25 °C	60 minutes
20 °C	75 minutes
15 °C	100 minutes
10 °C	240 minutes
5 °C	Sans limite

**ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI**

**MATÉRIAUX PRINCIPAUX**

 Tissu Vistex - 350 g/m<sup>2</sup>

Composition : 86 % PVC – 14 % Polyester

Apporte :

**CONFORT, ETANCHEITE et LEGERETE**
**INSTRUCTIONS**
**ENTRETIEN**

- Maximum 25 CYCLES DE LAVAGES
- Laver avec des couleurs identiques


**STOCKAGE**

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

Coloris : jaune ; orange



Tailles : XS – S – M

L – XL – XXL



Pour une protection optimale, le pantalon POULFLASH peut se porter avec une veste classée EPI et normée haute-visibilité.

**TABLEAU DE TAILLES**

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative du vêtement (en cm)
	Stature	Tour de taille	Tour de taille Elastique non tiré-Elastique tiré
XS	150-165	60-76	56-84
S	165-170	76-84	60-96
M	170-180	84-92	64-104
L	175-185	92-100	68-108
XL	180-190	100-108	72-110
XXL	185+	108-116	76-126

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.