

**CADRE DE PROTECTION**
**EN ISO 20471 : 2013 / EN 343 : 2003 +A1 : 2007**

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard et humidité au sol. Il est également conçu pour signaler visuellement la présence de l'utilisateur et offrir une perceptibilité du porteur en étant vu par les conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécaniques, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d'un véhicule.

Destiné à un usage professionnel : Intervention sur voie publique ou autres activités nécessitant ce type de protection.

**CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN**
**EPI DE CATÉGORIE 2**
**Et répond à la réglementation UE 2016/425**

EPI = Equipement de Protection Individuelle

**ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI**
**PERFORMANCES**
**Haute-visibilité**


Matière	Surfaces minimales exigées de matières visibles pour vêtement HV Classe 3
Matière de base	0.80 m <sup>2</sup>
Matière rétro réfléchissante	0.20 m <sup>2</sup>
Matière à caractéristiques combinées	-

**Etanchéité et respirabilité**


Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité

- Résistance à la pénétration de l'eau  $\geq 13\ 000\ \text{Pa}$  = **Classe 3**
- Résistance évaporative =  $\text{Ret} > 40\ \text{m}^2 \cdot \text{Pa} / \text{W}$  = **Classe 1**

**LIMITES D'UTILISATION** (précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail	Durée
25 °C	60 minutes
20 °C	75 minutes
15 °C	100 minutes
10 °C	240 minutes
5 °C	Sans limite


**MATÉRIAUX PRINCIPAUX**

Tissu Vistex - 350 g/m<sup>2</sup>  
Composition : 86 % PVC – 14 % Polyester  
Enduction une face



Pour une protection optimale, la veste PARAFLASH peut se porter avec un pantalon ou une cote classés EPI et normés haute-visibilité.

Apporte :

**CONFORT, ETANCHEITE et LEGERETE**
**INSTRUCTIONS**

- **ENTRETIEN**
- Maximum 25 CYCLES DE LAVAGES
- Laver avec des couleurs identiques



- **STOCKAGE**
- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

**TABLEAU DE TAILLES**

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative du vêtement (en cm)
	Stature	Tour de poitrine	Tour de poitrine
S	165-170	86-94	142
M	170-180	94-102	150
L	175-185	102-110	156
XL	180-190	110-124	166
XXL	185+	124-134	170



Coloris : jaune ; orange

Tailles : S – M – L – XL – XXL

**La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.**