


CADRE DE PROTECTION EN 343 : 2019

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

Destiné à un usage professionnel : Pêche - agriculture - industrie - nettoyage...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

PERFORMANCES



Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence ou thermocollage, assurant l'étanchéité.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 20\,000\text{ Pa}$ = **Classe 4**
- Résistance évaporative = $\text{Ret} > 40\text{ m}^2.\text{Pa}/\text{W}$ = **Classe 1** (devant de la cotte)
- Résistance évaporative = $\text{Ret} \leq 15\text{ m}^2.\text{Pa}/\text{W}$ = **Classe 4** (dos de la cotte)

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2019)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée en min Classe 1 Ret > 40	Durée en min Classe 4 Ret ≤ 15
25	60	Sans limite
20	75	Sans limite
15	100	Sans limite
10	240	Sans limite
5	Sans limite	Sans limite

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Tissu Nylpêche (à l'avant) - 485 g/m²

Composition : 76 % PVC – 24 % Polyester

Tissu Dremtech+ (à l'arrière) – 294 g/ m²

Composition : 76.5 % Polyamide – 23.5 % Polyuréthane

Doublure : 82 % PVC – 18 % Polyester

Apportent :

- CONFORT
- ETANCHEITÉ
- ROBUSTESSE
- LÉGERETÉ

INSTRUCTIONS

- ENTRETIEN



- STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

EPI DE CATÉGORIE I

Et répond à la réglementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI

Bretelles élastiques, réglables et entièrement détachables par clips plastiques

Forme haute et ample

Renfort en partie haute

+ Poche intérieure



Tissu NYLPECHE très résistant à l'avant de la cotte

+ avant entièrement doublé et 3 épaisseurs aux genoux



Patte intérieure de suspension pour séchage ou stockage de la cotte



Auto-ajustable par un élastique

Tissu DREMTECH+ respirant à l'arrière de la cotte

Possibilité d'insérer des renforts genoux intérieurs



Pour une protection optimale, la cotte DREMBIB peut se porter avec une veste, une vareuse ou un manteau classés EPI.

TABLEAU DE TAILLES

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative du vêtement (en cm)
	Stature	Tour de taille	Tour de taille Elastique non tiré-Elastique tiré
S	165-170	76-84	106-129
M	170-180	84-92	116-139
L	175-185	92-100	126-149
XL	180-190	100-108	136-159
XXL	185+	108-116	148-171



Coloris : jaune/rouge

Tailles : S – M – L – XL – XXL

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi, de stockage et à la qualité de son entretien.