

CADRE DE PROTECTION / EN 343 : 2003 + A1 : 2007

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

Destiné à un usage professionnel : **Pêche - agriculture - industrie - nettoyage**...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

PERFORMANCES


1 Durée de port **limitée**

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 13\ 000\ \text{Pa}$ = **Classe 3**
- Résistance évaporative = néant $\text{Ret} > 40\ \text{m}^2 \cdot \text{Pa/W}$ = **Classe 1**

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2007)

« Il est donc recommandé une durée de port continue maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Haut et arrière : Cap Coz - 480 g/m²
Composition : 77 % PVC – 23 % Polyester
Bas et devant : Nylpêche - 485 g/m²
Composition : 69 % PVC – 31 % Polyester
+ mousse polyéthylène à l'intérieur, partie haute

Apportent :

- CONFORT, ETANCHEITÉ, ROBUSTESSE et SOUPLESSE

INSTRUCTIONS

- ENTRETIEN



- STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

EPI DE CATÉGORIE I

Et répond à la réglementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI


Capuche « MAGIC » (brevetée) qui suit les mouvements de la tête

Le port de casque de protection est possible

Technique ISOLATECH (brevetée) qui permet de maîtriser la condensation sous le ciré

Tissu CAP COZ pour le confort

Poignets soufflet élastiqués avec pression



Fermeture grosses mailles sous double rabat auto-agrippant

Tissu NYLPECHE aux endroits sollicités

i Pour une protection optimale, la veste AGRO peut se porter avec un pantalon ou une cote classés EPI.

TABLEAU DE TAILLES

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		Mensuration indicative du vêtement (en cm)
	Stature	Tour de poitrine	Tour de poitrine
XS	150-165	78-86	124
S	165-170	86-94	134
M	170-180	94-102	144
L	175-185	102-110	154
XL	180-190	110-124	164
XXL	185+	124-134	172



Coloris : bleu, blanc

Tailles : S – M – L – XL – XXL

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de son entretien.