

CADRE DE PROTECTION EN 343 : 2019

Ce vêtement est conçu pour protéger des intempéries, des précipitations sous forme de pluie ou neige, brouillard, projections et humidité au sol.

Destiné à un usage professionnel : Pêche - agriculture - industrie - nettoyage...ou autres activités nécessitant ce type de protection.

Equipelement pour femme.

PERFORMANCES


(durée de port limitée)

Les assemblages sont soudés par Haute Fréquence, assurant l'étanchéité du vêtement.

- Résistance à la pénétration de l'eau $\geq 20\,000\text{ Pa}$ = **Classe 4**
- Résistance évaporative = néant
Ret $> 40\text{ m}^2.\text{Pa}/\text{W}$ = **Classe 1**

LIMITES D'UTILISATION

(précisées dans la norme EN 343 : 2019)

« Il est donc recommandé une durée de port continu maximale pour 1 combinaison complète (veste + pantalon) sans doublure thermique »

T° environnement de travail en °C	Durée En minutes
25	60
20	75
15	100
10	240
5	Sans limite

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Tissu Nylpêche - 485 g/m²

Composition : 76 % PVC – 24 % Polyester

Tissu Cap Coz – 480 g/m²

Composition : 77 % PVC – 23 % Polyester

Doublure : 82 % PVC – 18 % Polyester

Apportent :

- CONFORT, ETANCHEITÉ, ROBUSTESSE et SOUPLESSE

INSTRUCTIONS
• ENTRETIEN

• STOCKAGE

- Ne pas laisser en sachet dans l'humidité.
- Stocker dans un endroit sec à température ambiante.
- Eloigner de sources de chaleur intenses et flammes.

ILLUSTRATION ET MODE D'EMPLOI


Pour une protection optimale, la cotte SALSA peut se porter avec une veste classée EPI.

TABLEAU DE TAILLES

Taille	Dimensions du corps de la personne (en cm)		
	Stature	Tour de taille	Tour de hanches
XS	145-160	63-75	84-96
S	150-165	71-83	92-104
M	155-170	79-94	100-114
L	160-175	88-107	108-126
XL	165-180	100-120	120-138
XXL	180+	114-134	132-150

Coloris : jaune/rose



Tailles : XS – S – M – L – XL – XXL

La durée de vie du vêtement est liée aux conditions d'emploi, de stockage et à la qualité de son entretien.