
GUY COTTEN





FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1964





FRENCH MANUFACTURER EST. 1964
FABRICANTE FRANCÉS DESDE 1964





PLUS DE 60 ANS D'EXIGENCE DE QUALITÉ !

Nous fabriquons pour durer ! Depuis l'origine, notre priorité est d'offrir la meilleure qualité aux professionnels confrontés à des environnements très exigeants.

Nos tenues garantissent une protection très efficace et qui dure dans le temps !

Nous sommes Fabricant Français : Nos vêtements sont majoritairement confectionnés dans nos 3 ateliers bretons ! Un atelier à Madagascar accompagne notre développement et nous permet d'être présents sur certains marchés plus tendus.

Nous réparons dans nos ateliers : Forts de notre savoir-faire, nous prolongeons la durée de vie de nos produits en leur donnant une seconde vie !

Nous actons notre transition énergétique : L'atelier principal de Trégunc est équipé de + 600 m² de panneaux solaires. Ils nous assurent une part grandissante d'autoconsommation pour la fabrication de nos cirés.

Nous confortons nos engagements par la sélection de nos fournisseurs, principalement français ou européens afin de privilégier la proximité et travailler en partenariat sur la qualité et l'innovation des matières.

Nous favorisons également des solutions logistiques plus sobres, avec des livraisons par voie terrestre ou maritime.

Nous nous engageons avec nos partenaires :

Avec ***Le fond Explore*** et ***nos partenaires Skippers***, nous partageons des valeurs communes ! Aventuriers des mers ou "Explorateurs", nous avons également le désir d'aller plus loin tout en cherchant la fiabilité !

OVER 60 YEARS OF COMMITMENT TO MANUFACTURING QUALITY!

We manufacture to last! Since the beginning, we have been seeking to deliver the highest quality of equipment to professionals working in the harshest conditions! Our outfits are highly effective, long-lasting and repairable!

We are a French manufacturer: Most of our products are made in our 3 factories in Brittany! A workshop in Madagascar helps supporting our growth and provides more adaptability for some markets.

We repair in our workshops: Using our know-how, we extend the lifespan of our products by giving them a new lease of life!

We are working on our Energy Transition! Our main workshop in Trégunc is equipped with over 600 sqm of solar panels, and is producing its own renewable energy used in our production.

We are committed to "staying local" and prioritise french and european suppliers. This shortens our supply chain and promotes collaboration in the improvement and development of our raw materials.

We also favor sensible logistical solutions by opting for deliveries by road or by sea.

We are committed to working with our partners:

With the ***fund Explore*** and our ***Sailing Ambassadors***, we share the same values! Sea adventurers or industrial trailblazers, we have the common desire to go further while seeking sustainability and reliability!

MÁS DE 60 AÑOS DE CONVICCIONES Y COMPROMISOS PARA FABRICAR CALIDAD!

¡Fabricamos para durar! Desde el principio, hemos buscado la máxima calidad para equipar a profesionales cuyos exigentes trabajos requieren una protección muy eficaz. Nuestros trajes son impermeables, duraderos y reparables.

Somos un fabricante francés: Nuestros artículos se fabrican principalmente en nuestros 3 talleres de Bretaña. Un taller en Madagascar apoya nuestro desarrollo y nos permite estar presentes en ciertos mercados más tensos.

Reparamos en nuestros talleres: Con nuestro saber hacer, alargamos la vida de nuestros productos, ¡un gesto significativo y respetuoso con el medio ambiente!

¡Actuamos en nuestra transición energetica! La empresa ha equipado su taller principal de Trégunc con paneles solares, lo que le permite producir electricidad que reutiliza en su produción, lo que demuestra su inversión a largo plazo en la preservación de nuestro futuro común.

Nuestro compromiso a través de la sostenibilidad de nuestros productos; la selección de nuestros proveedores, principalmente franceses o europeos; la elección de un modo de entrega por carretera o por mar.

Estamos comprometidos con nuestros socios:

Con ***el fondo Explore*** y ***nuestros socios "Skippers"***, ¡compartimos valores comunes! Aventureros de los mares o «exploradores» industriales, ¡tenemos el deseo de ir más lejos buscando fiabilidad y durabilidad!

INNOVATIONS

Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTÈME PATENTÉ · BREVETÉ · SYSTEM PATENTED · SISTEMA PATENTADO

GUY COTTEN ISOLATECH

GUY COTTEN HybridPro+

YACHTING


Guirec Soudée sur LIAMM

© Guirec Soudée sur Ultim LIAMM © Armel VRAC

LOISIRS



PÊCHE SPORTIVE



SACS



7
28
29
33
34
35
36
39
40
42
43
52
53
70
71
78
79
81

RÈGLEMENTATIONS

RÈGLEMENT UE 2016/425

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Définition EPI = Equipement de Protection individuelle = *« dispositif ou moyen destiné à être porté ou être tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sécurité. »*

Le logo «EPI» identifie les vêtements conformes à la réglementation 2016/425 et indique leur catégorie.

CATEGORIE I
Inclut les risques minimum suivants : agression mécanique superficielle, contact avec des produits d'entretien peu nocifs ou contact prolongé avec de l'eau, contact avec des surfaces chaudes qui n'excèdent pas 50° C...

CATEGORIE II
Inclut des risques différents de ceux énumérés dans les Catégories I et III.

CATEGORIE III
Inclut exclusivement les risques susceptibles d'entraîner des conséquences très graves, comme la mort ou des séquelles irréversibles pour la santé comme par exemple les substances et mélanges dangereux pour la santé, les noyades...

RÈGLEMENT CE 1935/2004

CONTACT ALIMENTAIRE

L'aptitude au contact alimentaire d'un objet signifie que le matériau dont il est constitué répond à des exigences réglementaires garantissant qu'il n'y a pas de risque de toxicité induite de l'objet vers les aliments, les boissons...

NORMES

VÊTEMENTS DE PLUIE / EN ISO 24232 : 2025 ou EN 343 : 2019

X			Y		
Résistance à la pénétration de l'eau*	Classe 1	≥ 8000 Pa	Résistance évaporative m^2 /Pascal/watt	Classe 1	Ret > 40
	Classe 2	≥ 8000 Pa		Classe 2	25 < Ret ≤ 40
	Classe 3	≥ 13000 Pa		Classe 3	15 < Ret ≤ 20
	Classe 4	≥ 20000 Pa		Classe 4	Ret ≤ 15

(X) Imperméabilité des tissus et coutures : La résistante à la pénétration de l'eau est croissante de la classe 1 à la classe 4 (colonne d'eau).
(Y) Respirabilité : Croissante de la classe 1 à la classe 4. Plus le RET est bas, plus de produit est respirant.
(R/X) Imperméabilité du vêtement : Essai optionnel par simulateur de pluie. R si test réalisé, X sinon.
** Test classe 1, effectué sur tissu neuf et pour les autres classes effectué après test d'usure.*

INFO : La norme européenne EN 343 : 2019 va progressivement être remplacée par la norme internationale référencée ISO 24232 : 2025. Le pictogramme et les exigences techniques restent identiques dans cette nouvelle norme.

ÉQUIPEMENT INDIVIDUEL DE FLOTTABILITÉ

ISO 12402-2 À ISO 12402-6

APPLICATION	NIVEAU DE PERFORMANCE
Aides à la flottabilité • Uniquement pour les nageurs : eaux abritées, aide à proximité, protection limitée contre la noyade, ce n'est pas un gilet de sauvetage	50
Gilets de sauvetage • Eaux abritées, vêtements légers.	100
• Au large, vêtements de gros temps	150
• Au large, conditions extrêmes, vêtements de protection spéciaux, équipement lourd.	275
Équipements à usages spéciaux	TOUS NIVEAUX DE PERFORMANCE

***ATTENTION** : les équipements individuels de flottabilité ne font que réduire le risque de noyade, ils ne garantissent pas le sauvetage.*

VÊTEMENTS À HAUTE VISIBILITÉ

EN ISO 20471 : 2013+A1 : 2016

• Vêtements de signalisation haute visibilité.
X = la classe 1, 2, 3 est déterminée selon des surfaces minimales de matière visible.

VÊTEMENTS DE PROTECTION / PRODUITS CHIMIQUES

NF EN 14605 : 2005 + A1 : 2009

- Type 3 ou PB[3] : Etanches aux liquides (jet).
- Type 4 ou PB[4] : Etanches aux brouillards et liquides pulvérisés.

BOTTES

EN ISO 20345 : 2022 : Chaussures de sécurité.

EN ISO 20347 : 2022 : Chaussures de travail.

VERSIONS :
O4 : Exigences basiques de chaussures de travail + chaussures antistatiques + absorption d'énergie dans le talon (20J) - **S4 :** Exigences basiques de chaussures de sécurité + chaussures antistatiques + absorption d'énergie dans le talon (20J) + embout de protection. **S5 :** Exigences basiques de chaussures de sécurité + chaussures antistatiques + absorption d'énergie dans le talon (20J) + embout de protection + semelles anti-perforation + semelles crantées. **SR** : Résistance au glissement (sol en céramique avec glycérine). **CI** : Isolation contre le froid

- Pour savoir si un vêtement est normé, vous trouverez obligatoirement un pictogramme relatif à une norme de protection ainsi que ses performances, dans la description et dans la fiche technique du vêtement. Inversement si aucun pictogramme n'est présent, alors le vêtement n'est pas normé.

REGULATIONS

REGULATION UE 2016/425

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Definition PPE - Personal Protective Equipment – *"Equipment designed and manufactured to be worn or held by a person for protection against one or more risks to that person's health or safety. "*

The « PPE » logo identifies clothing that comply with the 2016/425 regulation and indicates their category.

CATEGORY I
It includes exclusively the following minimal risks : superficial mechanical injury, contact with cleaning materials of weak action or prolonged contact with water, contact with hot surfaces not exceeding 50°C...

CATEGORY II
Category II includes risks other than listed in Categories I and III.

CATEGORY III
Category III includes exclusively the risks that may cause very serious consequences such as death or irreversible damage to health relating to substances and mixtures which are hazardous to health, as well as drowning...

REGULATION CE 1935/2004

FOOD SAFETY

The suitability of an article to come into contact with foodstuffs means that the material it is made of comply with standards guaranteeing that there is no toxic risk of transfer from the article to food, drinks…

STANDARDS

RAIN GEARS / EN ISO 24232 : 2025 or EN 343 : 2019

X			Y		
Resistance to water penetration*	Class 1	≥ 8000 Pa	Water-vapour resistance m^2/ Pascal/watt	Class 1	Ret > 40
	Class 2	≥ 8000 Pa		Class 2	25 < Ret ≤ 40
	Class 3	≥ 13000 Pa		Class 3	15 < Ret ≤ 20
	Class 4	≥ 20000 Pa		Class 4	Ret ≤ 15

(X) Waterproofness of fabrics and seams: Water resistance increases from class 1 to class 4 (water column).
(Y) Breathability: Increases from class 1 to class 4. The lower the RET, the more breathable the product.
(R/X) Waterproofness of the garment: Optional test performed with rain shower simulator. R if test carried out, X otherwise.
**Class 1 test, done on new fabric and for other classes done after wear tests.*

INFO: The European standard EN 343:2019 will gradually be replaced by the international standard referenced ISO 24232:2025. The pictogram and technical requirements remain identical in this new standard.

PERSONAL FLOTATION DEVICE

ISO 12402-2 TO ISO 12402-6

APPLICATION	PERFORMANCE LEVEL
Buoyancy Aids • Swimmers only : sheltered waters, help at hand, limited protection against drowning, not a lifejacket.	50
Lifejackets • Sheltered waters, light clothing.	100
• Offshore, foul weather clothing	150
• Offshore, extreme conditions, special protective clothing, heavy equipment.	275
Special purpose device	ALL PERFORMANCE LEVELS

***WARNING** : flotation devices only reduce the risk of drowning, they do not guarantee rescue.*

HIGH-VISIBILITY CLOTHING / EN ISO 20471 : 2013+A1 : 2016

• High visibility protective clothing.
X = the classification 1, 2, 3 is established according to the surface area of visible materials.

PROTECTION STANDARDS AGAINST CHEMICAL

NF EN 14605 : 2005 + A1 : 2009

- Type 3 or PB[3] : Liquid-tight (jet) protective clothing against liquid and chemicals.
- Type 4 or PB[4] : Spray-tight protective clothing against liquids and chemicals.

BOOTS

EN ISO 20345 : 2022 : Safety shoes

EN ISO 20347 : 2022 : Work shoes

VERSIONS :
O4 : Basic occupational footwear requirements + antistatic footwear + energy absorption in the heel region (20J) **S4** : Basic safety requirements + antistatic footwear + energy absorption in the heel region (20J) + toe cap. **S5** : Basic safety requirements + antistatic footwear + energy absorption in the heel region (20J) + toe cap + metallic protective insole + sole with relief. **SR** : Slip resistance (ceramic floor with glycerin). **CI** : Cold insulation.

- To find out if a garment meets a specific protection and performance standard, look for the compulsory pictogram in the description and in the technical sheet about the clothing. Conversely, if there is no pictogram on the clothing then it does not meet standards.

REGULACIONES

REGLAMENTO UE 2016/425

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Definición EPI = Equipo de protección individual = «*Dispositivo o medio destinado a ser usado o sostenido por una persona para protegerse contra uno o más riesgos que podrían amenazar su salud y seguridad.*

El logotipo «EPI» identifica la ropa que cumple con la clasificación de categorías de EPI de acuerdo con el reglamento 2016/425:

CATEGORÍA I
Incluye los siguientes riesgos mínimos: agresión mecánica superficial, contacto con productos de limpieza de bajo mantenimiento o contacto prolongado con agua, contacto con superficies calientes que no excedan los 50° C...

CATEGORÍA II
Incluye riesgos diferentes a los enumerados en las Categorías I y III.

CATEGORÍA III
Incluye exclusivamente riesgos que podrían tener consecuencias muy graves, como la muerte o efectos irreversibles para la salud, como sustancias y mezclas peligrosas para la salud, ahogamiento ...

REGLAMENTO CE 1935/2004

REGULACIÓN EC DE CONTACTO CON ALIMENTOS

La capacidad de contacto con alimentos de un artículo significa que el material del cual está hecho cumple con los requisitos reglamentarios, lo que garantiza que no haya riesgo de toxicidad inducida del objeto para los objetos. comida, bebidas...

NORMAS

PRENDAS / EN ISO 24232 : 2025 o EN 343 : 2019

X			Y		
Resistencia a la penetración del agua*	Clase 1	≥ 8000 Pa	Resistencia a la evaporación (m^2/Pascal/vatio)	Clase 1	Ret > 40
	Clase 2	≥ 8000 Pa		Clase 2	25 < Ret ≤ 40
	Clase 3	≥ 13000 Pa		Clase 3	15 < Ret ≤ 20
	Clase 4	≥ 20000 Pa		Clase 4	Ret ≤ 15

(X) Impermeabilidad de tejidos y costuras: La resistencia a la penetración del agua aumenta de la clase 1 a la clase 4 (columna de agua).
(Y) Transpirabilidad: Aumenta de la clase 1 a la clase 4. Cuanto más bajo es el RET, más transpirable es el producto.
(R/X) Impermeabilidad de la prenda: Prueba opcional con simulador de lluvia.
R si prueba hecha, X si no..
**Test classe 1, hecho con tejido nuevo y para las otras classes hecho despues de pruebas de desgaste.*

INFORMACIÓN : La norma europea EN 343:2019 será sustituida gradualmente por la norma ISO 24232 : 2025. El pictograma y los requisitos técnicos se mantienen en esta nueva norma.

DISPOSITIVO DE FLOTACIÓN PERSONAL

ISO 12402-2 À ISO 12402-6

APLICACIÓN	NIVEL DE RENDIMIENTO
Ayuda de flotabilidad • Sólo para bañistas: aguas protegidas, asistencia cercana, protección limitada contra ahogamiento, no es un chaleco salvavidas.	50
Salvavidas • Aguas protegidas, ropa ligera	100
• En alta mar, con mal tiempo	150
• Condiciones extremas en alta mar, equipos de protección especiales, equipos pesado.	275
Equipo para fines especiales.	TODOS LOS NIVELES DE RENDIMIENTO

***ATENCIÓN!** Tenga en cuenta que los dispositivos de flotación personal sólo reducen el riesgo de ahogamiento; no garantizan el rescate.*

ROPA ALTA VISIBILIDAD

EN ISO 20471 : 2013+A1 : 2016

• Ropa de señalización alta visibilidad.
X = La clasificación 1, 2, 3 se establece según la superficie de materiales visibles.

ROPA DE PROTECCIÓN QUÍMICA

NF EN 14605 : 2005 + A1 : 2009

- Tipo 3 o PB(3): Hermético a líquidos (chorro).
- Tipo 4 o PB(4): Hermético a nieblas y pulverizaciones.

BOTAS

EN ISO 20345 : 2022 : Calzado de seguridad.

EN ISO 20347 : 2022 : Calzado de trabajo.

VERSIONES :
O4 : Requisitos básicos de calzado ropa de trabajo + calzados antiestáticos + absorción de energía en el talón (20J) **S4** : Requisitos básicos de seguridad + Calzado antiestáticos + absorción de energía en el talón (20J) + puntera protectora. **S5** : Requisitos básicos de seguridad + calzado antiestático + absorción de energía en el talón (20J) + puntera protectora resistente al aplastamiento + plantilla protectora metálica + suela con relieve. **SR** : Resistencia al deslizamiento (suelo cerámico con glicerina). **CI** : Aislamiento contra el frío

- Para saber si una prenda tiene norma, encontrará obligatoriamente un pictograma relacionado con una norma de protección, así como sus prestaciones, en la descripción y en la ficha técnica de la prenda. Por el contrario, si no hay pictograma, la prenda no tiene norma.

CAP-COZ

Souple et très résistant. Enduction simple face. L'enduction extérieure généreuse apporte une robustesse et une étanchéité à toute épreuve, tout en conservant une excellente souplesse et une très grande tenue aux variations de températures ainsi qu'aux huiles et graisses de poissons. Le support textile procure un contact agréable, une isolation thermique et atténue la condensation. Support Polyester (110 g/m²). Enduction PVC (370 g/m²). Poids total 480 g/m².

Supple and very tough. Coated on one side. The generous outer coating makes it very strong and completely waterproof, while allowing great flexibility. It also stands up very well to temperature fluctuation, to oil and grease. The interior jersey is pleasant to the touch, provides thermal insulation and reduces condensation. Polyester jersey (110 g/m²). Coating : 1 side PVC (370 g/m²). Total weight : 480 g/m².

Flexible y muy resistente. Recubrimiento por una cara. Este tejido ofrece una gran durabilidad gracias al gran recubrimiento exterior que aporta tanto resistencia como estanquidad y conserva una excelente flexibilidad y resistencia contra las variaciones de temperatura y al contacto con aceites y grasas. El soporte textil proporciona un contacto agradable y un gran aislamiento térmico y disminuye la condensación. Soporte poliéster (110 g/m²). Recubrimiento : PVC (370 g/m²). Peso total : 480 g/m².

CLASSIC

Résistant à la déchirure. Enduction double face. Tissu à enduction PVC 2 faces sur support polyester haute ténacité. Premier prix économique et robuste. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Composition : support polyester (92 g/m²). Enduction : PVC (368 g/m²). Poids total : 460 g/m².

Tear resistant. Double-sided coating. PVC coated fabric on 2 sides on high tenacity polyester backing. Extremely long-lasting. Tough and cost-effective. Stand up very well to oil and grease. Composition: Polyester (92 g/m²). Coating: PVC (368 g/m²). Total weight: 460 g/m².

Resistente al rasgón y a la abrasión. Recubrimiento, por las dos caras. Tejido recubierto de PVC por las dos caras con soporte poliéster de alta tecnicidad. Económico y sólido. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Composición: soporte de poliéster (92 g/m²). Recubrimiento: PVC (368 g/m²). Peso total: 460 g/m².

DREMTECH +

Le Tissu Dremtech+ est de très haute technicité respirant, confortable, solide. Multi-couches : 3 pour la respirabilité, la lamination hydrophile et l'enduction microporeuse, 2 pour le tissu intérieur contre-collé et le tissu extérieur traité déperlant. Composition : 76.5% polyamide - 23.5% polyuréthane. Poids total : 294 g/m².

Fabric Dremtech+ : Dremtech+ is a high-tech breathable fabric, which is comfortable and tough. Comprising 3+2 layers: 3 for breathability with hydrophile lamination and micro-porous coating, 2 for the inside integrated lining and the outer water repellent treated fabric. Composition: 76.5% polyamide, 23,5% polyurethane.Total weight : 294 g/m².

El tejido Dremtech+ es un tejido de alta tecnología, transpirable, cómodo y resistente. Multicapa: 3 capas para la transpirabilidad, la laminación hidrófila y el recubrimiento microporoso, y 2 capas para el tejido interior laminado y el tejido exterior con tratamiento repelente al agua. Composición: 76,5% de poliamida - 23,5% de poliuretano. Peso total: 294 g/m².

FERRASAC

Epais et très résistant, ce tissu soudable à haute fréquence permet de réaliser d'excellents sacs étanches. Composition : Support polyester (170 g/m²) – Enduction PVC double face (510g/m²). Poids total : 680 g/m².

Thick and highly resistant, this high-frequency weldable fabric par excellence is used to make excellent waterproof bags. Composition: Polyester (170 g/m²) - double side PVC Coating (510 g/m²).Total weight: 680 g/m².

Grueso y muy resistente, el sellado Alta frecuencia por excelencia permite realizar excelentes blosos estancos. Base poliéster (170 g/m²) - Revestimiento PVC de doble cara (510g/m²). Peso total : 680 g/m².

FEUILLE PU

Lisse et glissant pour faciliter le nettoyage. Film polyuréthane base polyester 300 microns. Poids total 360 g/m² (+/-20g/m²).

Smooth finish to facilitate the cleaning. Polyester based polyurethane film 300 microns. Total weight: 360 g/m² (+/-20g/m²).

Liso y deslizante para facilitar la limpieza. Film poliuretano base poliéster 300 micras. Peso total 360 g/m² (+/-20g/m²).

FISHER

Enduction généreuse une face. Tissu souple dont l'enduction assure une bonne résistance aux huiles, graisses et à l'usure. Très bonne solidité et confort grâce au textile intérieur. Composition : support polyester (50 g/m²) Enduction : PVC (530 g/m²). Poids total : 580 g/m².

Generous coating on one side. Supple fabric with generous coating making it very resistant to oil, grease, and wear. Very tough and comfortable thanks to the interior textile. Composition: Polyester (50 g/m²). Coating: PVC on one side (530 g/m²). Total weight: 580 g/m².

Revestimiento generoso, una cara. Tejido flexible con abundante revestimiento que da una buena resistencia a los aceites, grasas y al desgaste. Recio y cómodo, gracias al textil interior. Composición: base poliéster (50 g/m²). Revestimiento: PVC (530 g/m²). Peso total: 580 g/m².

TISSU G305

Très grande souplesse. **Enduction simple face**. Sur un support textile performant. Composition : Support polyester (50 g/m²). Enduction PVC (255 g/m²). Poids total : 305 g/m² (+/-25 g/m²).

Very supple. **Coated on one side.** A coated high-performing textile. Support polyester (50 g/m²). Enduction PVC (255 g/m²). Total weight: 305 g/m². (+/- 25 g/m²).

Flexibilidad muy grande. **Revestimiento de una sola cara.** Soporte textil de altas eficiencia. Support polyester (50 g/m²). Enduction PVC (255 g/m²). Peso total: 305 g/m² (+/-25g/m²).

GLENTEX

Grande souplesse. Enduction simple face. Support textile performant. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Support polyester (70 g/m²). Enduction PVC (250 g/m²). Poids total : 320 g/m².

Very supple. Coated on one side. The incredible flexibility of a coated high-performing textile. Stand up very well to oil and grease. Polyester (70 g/m²). PVC coating (250g/m²). Total weight : 320 g/m²

Gran flexibilidad. recubrimiento simple, por una cara. Gran flexibilidad del recubrimiento sobre un soporte textil con altas prestaciones. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Soporte de poliéster (70 g/m²). Recubrimiento: PVC (250 g/m²). Peso total: 320 g/m².

NYLPÊCHE

(Qualité exclusive) Très résistant à la déchirure. Enduction double face. Tissu conçu pour la pêche et les usages très «agressifs». Très résistant. Parfaite étanchéité. Excellente tenue aux variations de températures, ainsi qu'aux huiles et graisses, grâce à la qualité de l'enduction. Composition : support polyester (115 g/m²). Enduction : PVC (370 g/m²). Poids total : 485 g/m².

(Exclusive quality) Highly tear resistant. Double-sided coating. Designed and perfected for commercial fishing and other intensive uses. Highly resistant. A perfect waterproofness. The very high-quality coating explains this fabric's excellent resistance to oil, grease and variations in temperatures. Composition : polyester (115 g/m²). Coating : PVC (370 g/m²). Total weight : 485 g/m².

(Calidad exclusiva) Muy resistente al rasgón. recubrimiento por las dos caras. Este tejido ha sido diseñado y fabricado para la Pesca Industrial, por lo que la mayoría de los pescadores del mundo entero recurren a él. El cuidado con el que se ha fabricado el recubrimiento, explica el excelente comportamiento del tejido ante las variaciones de temperatura y al contacto con aceites y grasas. La tecnicidad del NYLPÊCHE garantiza una resistencia y una estanquidad perfecta conservando una excelente flexibilidad. Composición : soporte poliéster (115 g/m²). Recubrimiento : PVC (sin carga) rico en plastificantes nobles (370 g/m²). Peso total : 485 g/m².

NYL+

Tissu enduit double face encore plus robuste que le NYLPÊCHE. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Composition : 81% PVC - 18 % Polyester - 1% PU - Poids total 660 g/m².

Double-sided coated fabric that is even more robust the NYLPÊCHE fabric. Stand up very well to oil and grease. 81% PVC - 18% Polyester - 1% PU - Total weight: 660 g/m².

Tejido con recubrimiento mas grueso que el NYLPÊCHE por las dos caras, asi mas resistente. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Composición : 81% PVC - 18% Poliéster 1% poliuretano. Peso total : 660 g/m².

POL350

Épais, dense, chaud et respirant, il est approprié à toutes les utilisations nécessitant une barrière performante contre le froid. Sèche rapidement. 100% polyester. Poids total : 350 g/m².

Dense, warm and breathable, it is ideal for all activities requiring a good thermal insulation. Dries quickly. 100% polyester. Total weight: 350 g/m².

Denso, caliente y transpirable, es apropiado para todas las actividades nececitando una barrera poderosa contra el frío. Se seca rápidamente. 100% poliéster. Peso total: 350 g/m².

PV SOFT

Très grande souplesse et légèreté. Enduction une face. Polyester (50g/m²) - PVC enduction simple face (235 g/m²). Poids Total : 285 g/m².

Extremely supple and light. Coated on one side. Polyester (50g/m²) - PVC enduction simple face (235 g/m²). Total Weight : 285 g/m².

Gran flexibilidad y ligereza. Recubrimiento por una cara. Polyester (50g/m²) - PVC enduction simple face (235 g/m²). Peso total : 285 g m².

REONYL

Très souple et résistant. Enduction simple face. Compromis idéal poids/solidité. Il convient parfaitement aux activités où souplesse et aisance sont recherchées. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Support polyester (55 g/m²). Enduction PVC (260 g/m²). Poids total : 315 g/m².

Very supple and resistant. Coated on one side. An ideal compromise between weight and durability, it is perfectly suited to activities requiring suppleness and freedom of movement. Stand up very well to oil and grease. Polyester (55 g/m²). PVC coating (260 g/m²). Total weight : 315 g/m².

Muy flexible y resistente. Recubrimiento por una cara. La combinación ideal de ligereza y solidez. Idóneo para aquellas actividades que requieran flexibilidad y destreza. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Soporte de poliester (55 g/m²). Recubrimiento PVC (260 g/m²). Peso total : 315 g/m².

VISTEX

Grande souplesse. Enduction simple face. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Tissu fluorescent ignifugé, ayant été testé selon les méthodes d'essai et exigences des normes EN 20471 (haute-visibilité) et EN 14116 (relative aux propriétés de propagation de flamme limitées des matériaux) - Indice 1 : la flamme ne se propage pas, il n'y a pas de débris enflammés, pas de rémanence, un trou peut être formé, donc à ne pas porter directement sur peau nue. Composition : Polyester (50 g/m²) - PVC (300 g/m²). Poids total : 350 g/m²

Very supple. Coated on one side. Stand up very well to oil and grease. Fluorescent fire-retardant fabric, tested according to the requirements of the EN 20471 (high visibility) and EN 14116 standards (related to the properties of limited flame spread materials) - Index 1: flame does not spread, no flaming debris and no afterglow, a hole may be formed, so it should not be in contact with skin. Composition : Polyester (50 g/m²) - PVC (300 g/m²).Total weight: 350 g/m²

Gran flexibilidad. Revestimiento una cara. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Tejido fluorescente ignifugo, habiendo pasado las pruebas según los métodos de ensayo y requisitos de las normas EN 20471 (alta visibilidad) y EN ISO 14116 (relativa a las propiedades de los materiales con propagación limitada de llama) - Índice 1: No hay propagación de la llama, no hay restos ardiendo, no hay brasas tras la llama, se puede originar un agujero, por lo que no se puede poner en contacto directo con la piel. Composición: base poliéster (50 g/m²) - PVC (300 g/m²). Peso total: 350 g/m².

420

Résistant. Enduction double face. De par son poids, sa solidité et sa souplesse, il offre de sérieux atouts. Bonne tenue aux huiles et graisses de poissons. Support Polyester (105 g/m²). Enduction : PVC double face (300 g/m²). Poids total : 400/420 g/m².

Resistant. Double-sided coating. Its weight, toughness and suppleness make it a fabric with great strength. Stand up very well to oil and grease. Composition : polyester (105 g/m²). Coating : Double-sided PVC (300 g/m²). Total weight : 400/420 g m².

Resistente. Recubrimiento por las dos caras. Su peso, solidez y flexibilidad proporcionan ventajas importantes. Excelente comportamiento al contacto con aceites y grasas. Soporte de poliéster (105 g/m²). Recubrimiento PVC por las dos caras (300 g/m²). Peso total : 400/420 g/m².


- Les poids indiqués s'entendent + ou - 10%
- All these weights are more or less 10%
- Los pesos indicados son + o - 10%


GUIDE DE BON CHOIX | RIGHT CHOICE GUIDE | GUIA PARA ELEGIR BIEN

TISSUS / FABRIC / TEJIDO	Pêche Fishing Pesca	Agriculture Agriculture Agricultura	Industrie Industry Industria
CAP-COZ	✔		
CLASSIC	✔		
FERRASAC	✔		
FEUILLE PU			✔
FISHER	✔	✔	✔
GLENTEX	✔	✔	✔
G305			✔
NYLPÊCHE	✔	✔	✔
NYL+	✔		
PVSOFT		✔	
REDNYL		✔	
VISTEX	✔	✔	✔
420		✔	

Mensurations du corps (homme) / Body sizes for a man / Medidos del cuerpo (hombre)

	VÊTEMENTS / CLOTHING / PRENDAS			
Tailles *Sizes* *Tallas*	Tour de poitrine *Chest size* *Busto*	Tour de taille *Waist size* *Cintura*	Stature *Stature* *Estatura*	Poids *weight* *Peso*
	A	B	C	
XS	78 - 86 cm	60 - 76 cm	150-165	- de 55 kg
S	86 - 94 cm	76 - 84 cm	165-170	55 - 65 kg
M	94 - 102 cm	84 - 92 cm	170-180	65 - 75 kg
L	102 - 110 cm	92 - 100 cm	175-185	70 - 85 kg
XL	110 - 124 cm	100 - 108 cm	180-190	80 - 95 kg
XXL	124 - 134 cm	108 - 116 cm	185+	95 kg +
Sup L	134 - 154 cm	116 - 132 cm	185+	95 kg +






Mensurations du corps (femme) / Body sizes for a woman / Medidos del cuerpo (mujer)

	VÊTEMENTS / CLOTHING / PRENDAS			
Tailles *Sizes* *Tallas*	Tour de poitrine *Chest size* *Giro de pecho*	Tour de taille *Waist size* *Cintura*	Tour de bassin *Waist size* *Giro de cadera*	Stature *Stature* *Estatura*
	A	B	C	D
XS	78 - 90 cm	63 - 75 cm	84 - 96 cm	145 - 160
S	86 - 98 cm	71 - 83 cm	92 - 104 cm	150 - 165
M	94 - 108 cm	79 - 94 cm	100 - 114 cm	155 - 170
L	102 - 120 cm	88 - 107 cm	108 - 126 cm	160 - 175
XL	114 - 132 cm	100 - 120 cm	120 - 138 cm	165 - 180
XXL	126 - 144 cm	114 - 134 cm	132 - 150 cm	180+
SL	144 - 162 cm	134 - 154 cm	150 - 168 cm	180+

CHAUSSANTS POLAIRE / FOOTWEAR FLEECE / CALZADOS POLARES						
EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
UK	3/4	5/6	$6^{1/2}$/7	8/9	$10/10^{1/2}$	11/12
US	4/5	6/7	$7^{1/2}$/8	9/10	$10^{1/2}$/11	12/13

	BRAS | ARM | BRAZOS	
Tailles *Sizes - Tallas*	Tour de bras *Sleeve - Brazos*	Tour de poignet *Wrist - Puño*
	E	F
S	30 - 42 cm	16 - 19 cm
M	34 - 45 cm	18 - 21 cm
L	38 - 48 cm	20 - 23 cm



ALTA

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1 | Durée de port limitée | Limited wearing time | Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

DERBY

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

DREMPRO

MODÈLE REGISTERED MODELO DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

GUY COTTEN HybridPro+

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I CE

4
1/4 bas/haut veste, lower/upper part of the jacket, inferior/cima de la prenda
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

100%RESPIRANT 100%BREATHABLE

DREMTECH +

CAP-COZ

NYLPÊCHE







Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTÈME PATENTED SISTEMA BREVETÉ SYSTEM PATENTADO







NYLPÊCHE/ DREMTECH+/ CAP-COZ

S - M - L - XL - XXL

GAMVIK FISHER

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019











FISHER

S - M - L - XL - XXL

GAMVIK G 305

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 :2025
ou : EN 343 : 2019









G 305

S - M - L - XL - XXL

GAMVIK GLENTEX

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

GAMVIK VISTEX

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019











VISTEX

S - M - L - XL - XXL

HERACLES

EPI Catégorie 3
PPE Category 3
EPI Categoria 3 CE

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

EN 14605 : 2005+A1 : 2009
- Type 4 [PB4] en ensemble avec la cotte.
- Class 4 in full set with Bib and Braces
- Tipo 4 en conjunto con el pantalón de peto

ISOLATECH
MODÈLE PATENTÉ / PATENTED MODEL / MODELO PATENTADO
BREVETÉ DESIGN RÉGISTRADO

CAP-COZ







NYLPÊCHE

Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTÈME PATENTÉ / PATENTED SYSTEM / SISTEMA PATENTADO







NYLPÊCHE / CAP-COZ

S - M - L - XL - XXL

ISOCLAS

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

ISOLATECH
MODÈLE BREVETÉ
PATENTED DESIGN
MODELO REGISTRADO



Capuche - Hood - Capucha

Magic Hood
SYSTÈME BREVETÉ
PATENTED SYSTEM
SISTEMA PATENTADO







CLASSIC

S - M - L - XL - XXL

ISODER

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

ISOLATECH
MODÈLE PATENTED MODELO BREVETÉ DESIGN REGISTRADO



Capuche - Hood - Capucha

Magic Hood
SYSTÈME PATENTED SISTEMA BREVETÉ SYSTEM PATENTADO









GLENTEX

XS - S - M - L - XL - XXL

Sup L>

ISOFLASH

EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoria 2 CE

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

3

EN ISO 20471 : 2013
+A1 : 2016

ISOLATECH
MODÈLE PATENTED MODELO BREVETÉ DESIGN REGISTRADO



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTÈME PATENTED SYSTEM BREVETÉ SISTEMA PATENTADO









VISTEX

S - M - L - XL - XXL

ISOMAX

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

ISOLATECH

CAP-COZ

NYLPÊCHE









Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood

CAP-COZ/NYLPÊCHE

S - M - L - XL - XXL

Sup L>

ISOMUSE

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1 | Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

ISOLATECH

CAP-COZ





NYLPÊCHE

Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood







CAP-COZ / NYLPÊCHE

XS - S - M - L - XL - XXL

ISOPOP

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

ISOLATECH
MODÈLE PATENTÉ
BREVETÉ DESIGN
MODELO REGISTRADO



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTÈME PATENTÉ
BREVETÉ SYSTEM
SISTEMA PATENTADO







GLENTEX

XS - S - M - L - XL - XXL

ISOPRIM

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

ISOLATECH
MODÈLE PATENTÉ
PATENTED MODEL
MODELO REGISTRADO
BREVETÉ
DESIGN
REGISTRADO









420

S - M - L - XL - XXL

MAGELLAN

EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoria 2

50

EN ISO 12402-5













POLYESTER

S - M - L - XL - XXL

PARAFLASH

EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoria 2 CE

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

3

EN ISO 20471 : 2013
+A1 : 2016









VISTEX

S - M - L - XL - XXL

PARAFLOTTE

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









REDNYL

S - M - L - XL - XXL

ROMA

MODÈLE REGISTERED MODELO DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

ROSBRAS NYLPÊCHE

MODÈLE REGISTERED MODELO DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTÈME BREVETÉ SYSTEM PATENTED SISTEMA PATENTADO







NYLPÊCHE

S - M - L - XL - XXL

Sup L

TALVIK GLENTEX

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019











GLENTEX

XS - S - M - L - XL - XXL

VAL

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









PV SOFT

XS - S - M - L - XL - XXL

CHINOOK

MODÈLE REGISTERED MODELO DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

Sup L

DRENEC NYLPÊCHE

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019













NYLPÊCHE

S - M - L - XL - XXL

DRENEC CLASSIC

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019











CLASSIC

S - M - L - XL - XXL

DRENEC GLENTEX

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

VCC

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019







NYLPÊCHE

S - M - L - XL - XXL

GC RESCUER

150

EN ISO 12402-3


EPI Catégorie 3
PPE Category 3
EPI Categoria 3

CE

GLENTEX

NYLPECHE













GLENTEX/NYLPÊCHE

GC PRO SAVIOR 165 Automatique











150

EN ISO 12402-3

EPI Catégorie 3
PPE Category 3
EPI Categoria 3

CE



GC Rescuer
Pro Savior 165 Automatique

POLYESTER

NEPTUNE

50

EN ISO 12402-5

EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoria 2

CE















POLYAMIDE

S - M - L - XL - XXL

ISOFARMER

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

ISOLATECH
MODÈLE BREVETÉ
PATENTED DESIGN
MODELO REGISTRADO





Capuche - Hood - Capucha

Magic Hood
SYSTÈME BREVETÉ
PATENTED SYSTEM
SISTEMA PATENTADO









GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

MANTEAU LONG

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

OSTREICOLE

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019



Capuche - Hood - Capucha
Magic Hood
SYSTÈME PATENTÉ - BREVETÉ SYSTEM PATENTED - SISTEMA PATENTADO







NYLPÊCHE

M - L - XL - XXL

PRAIRIE

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









PV SOFT

S - M - L - XL - XXL

SOTRA







POL 350/CAP-COZ

S - M - L - XL - XXL

KODIAK





Poche doublée
Lined pocket
Bolsillo forrado



POL 350/CAP-COZ

S - M - L - XL - XXL

XS / Sup L

BOOGIE







POL 350/CAP-COZ

S - M - L - XL - XXL

BOCAGE GLENTEX & 420

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019



GLENTEX



420

TAILLE UNIQUE - STANDARD - TALLA UNICA
ceinture réglable



GLENTEX

Standard : XS > XL - Large : XXL>180cm

420

Standard : XS > XL

POULFLASH

EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoria 2 CE

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

1

EN ISO 20471 : 2013
+A1 : 2016



VISTEX

S - M - L - XL - XXL

POULDO NYLPÊCHE

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019



NYLPÊCHE

S - M - L - XL - XXL

POULDO GLENTEX & G305

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019



GLENTEX



G 305

GLENTEX

G305

S - M - L - XL - XXL

Sup L Glentex

XS

POULDO 420





420

S - M - L - XL - XXL

PRÉ

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019



PV SOFT

XS - S - M - L - XL - XXL

SOCA

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019





GLENTEX

XS - S - M - L - XL - XXL

CUISSARD

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019







NYLPÊCHE

S - M - L - XL - XXL

COTBOT

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019







EU	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48
UK	6/6,5	7/8	9/9.5	10.5/11	12/13
US	7/7.5	8/9	10/10,5	11/12	13/14

FISHER

ISOCOMB

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

ISOLATECH
MODÈLE BREVETÉ
PATENTED DESIGN
MODELO REGISTRADO





Capuche - Hood - Capucha

Magic Hood
SYSTÈME BREVETÉ
PATENTED SYSTEM
SISTEMA PATENTADO









GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

ARMORIC

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

X2





X3



X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees /3 capas en las rodillas.







Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

NYLPÊCHE

S - M - L - XL - XXL

BAROSSA FISHER

MODÈLE REGISTERED MODELO
DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE


4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019





X2





Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

FISHER

S - M - L - XL - XXL

BAROSSA GLENTEX

MODÈLE REGISTERED MODELO DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019



X2







Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

BAROSSA G 305

MODÈLE REGISTERED MODELO
DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019





X2





Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

G305

S - M - L - XL - XXL

CBD - COTTE À BRETELLES

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019







X2

Existe sans braguette.
Available without fly.
Disponible sin bragueta.

X3

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees /3 capas en las rodillas.







Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

NYLPÊCHE

S - M - L - XL - XXL

CLASSIC

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019





X2

X3



Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.

X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees /3 capas en las rodillas.





CLASSIC

S - M - L - XL - XXL

SALSA

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

CAP-COZ

X3

NYLPÊCHE

X2

X3





CAP-COZ

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.

X3 Epaisseur poitrine et genoux /Triple thickness on chest and knees / 3 capas en el pecho y rodillas.







Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

NYLPÊCHE/CAP-COZ

XS - S - M - L - XL - XXL

TAMPA

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019





GLENTEX/FERRASAC

S - M - L - XL - XXL

HAUTURIÈRE

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

X2

X3





X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees /3 capas en las rodillas.







Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

NYLPÊCHE

S - M - L - XL - XXL

TANGO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

X2

X3





X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.

X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees /3 capas en las rodillas.







Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

GLENTEX

XS - S - M - L - XL - XXL

COTTE TABLIER

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019



X2

FERRASAC

Tablier en tissu sac résistant.
Apron made of resistant fabric.
Delantal de tela resistente para bolsas.



X3



X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble.
X3 Épaisseur genoux / Triple thickness on knees /3 capas en las rodillas.







NYLPÊCHE/FERRASAC

Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

S - M - L - XL - XXL

DREMBIB

MODÈLE REGISTERED MODELO DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

GUY COTTEN HybridPro+

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I CE

4
1/4
X
Avant/arrière cotte,
Front/back of trousers,
Delante/atras del pantalon

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019



CAP-COZ

X3

NYLPÊCHE

X2



DREMTECH +

X3

100% RESPIRANT 100% BREATHABLE



X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble..

X3 Epaisseur poitrine et genoux /Triple thickness on chest and knees / 3 capas en el pecho y rodillas..







Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

NYLPÊCHE/DREMTECH

CAP-COZ

S - M - L - XL - XXL

HÉRACLÈS

EPI Catégorie 3
PPE Category 3
EPI Categoria 3 CE

4
1 | Durée de port limitée
X | Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

EN 14605 : 2005+A1 : 2009
- Type 4 [PB4] en ensemble avec la veste
- Class 4 in full set with jacket
- Tipo 4 en conjunto con la chaqueta











Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

NYLPÊCHE

S - M - L - XL - XXL

HITRA GLENTEX

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019







GLENTEX

S - M - L - XL - XXL

HITRA VISTEX

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019







VISTEX

S - M - L - XL - XXL

HITFLASH

EPI Catégorie 2
PPE Category 2
EPI Categoria 2

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

1

EN ISO 20471 : 2013
+A1 : 2016











VISTEX

S - M - L - XL - XXL

X-TRAFORT

MODÈLE REGISTERED MODELO DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

CAP-COZ

X3

X2

NYL+

X3





CAP-COZ

X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble..

X3 Epaisseur poitrine et genoux /Triple thickness on chest and knees / 3 capas en el pecho y rodillas..







Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

NYL+/CAP-COZ

S - M - L - XL - XXL

X-TRAPPER

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

CAP-COZ



X3

NYLPÊCHE

X2

CAP-COZ

X3













X2 Avant entièrement doublé / Double thickness on whole front / Delante totalmente doble..

X3 Epaisseur poitrine et genoux /Triple thickness on chest and knees / 3 capas en el pecho y rodillas..

Possibilité d'insérer renforts genoux.
Knee reinforcements can be inserted.
Posibilidad de insertar refuerzos en las rodillas.

NYLPÊCHE/CAP-COZ

S - M - L - XL - XXL - SupL

CONFORT

MODÈLE REGISTERED MODELO DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I CE

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

Apte au contact alimentaire
Complies food contact
Apto et contacto con los alimentos









FEUILLE PU

TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA

CRAB

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









FERRASAC

TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA

ÉLEVEUR

MODÈLE REGISTERED MODELO DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1 Durée de port limitée / Limited wearing time / Tiempo de uso limitado
X

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019













420

S - M - L - SupL

ETAL

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X


Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019


ISOLATECH
MODÈLE PATENTED MODELO BREVETÉ DESIGN REGISTRADO













NYLPÊCHE

L

Longueur/Length/Largo : 110

INSÉMINATION

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019



Portable à droite ou gauche

Can be worn on the right or left.

Se puede usar a la derecha como a la izquierda.



GLENTEX

TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA

ISOCONF

MODÈLE REGISTERED MODELO DÉPOSÉ DESIGN REGISTRADO

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019





ISOLATECH









NYLPÊCHE

TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA

ISOFRANC


EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

ISOLATECH









NYLPÊCHE

420

L

MANTAL

EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I

4
1
X

Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019









NYLPÊCHE

S - M - L - Sup L

MARÉE



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

CAP-COZ

GLENTEX

S - L

MANCHETTES



EPI Catégorie I
PPE Category I
EPI Categoria I
CE

4
1
X
Durée de port limitée
Limited wearing time
Tiempo de uso limitado

EN ISO 24232 : 2025
ou : EN 343 : 2019

NYLPÊCHE

GLENTEX

CLASSIC

TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA



NÉOPRÈNE

S - M - L

BRETELLES TYPE CBD/BRACES/TIRANTES



BRETELLES TYPE X-TRAPPER/BRACES/TIRANTES



VENTOUX, ARCTIC & CHAUSSONS

VENTOUX



POL 24E

EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

ARCTIC



FIBRE POLYESTER COOLMAX

39/42 - 43/46



POL 350

EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

TAILLES / SIZES / TALLAS						
EU	36/37	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47
UK	3/4	5/6	6 1/2 /7	8/9	10/10 1/2	11/12
US	4/5	6/7	7 1/2 /8	9/10	10 1/2 /11	12/13

SUROIT WEST



CLASSIC

M - L

SURBOTTES PIEDS SEC



NÉOPRÈNE

S - L

CEINTURE PORTE COUTEAU

KNIFE BELTE / CINTURÓN DE CUCHILLOS

ÉLASTIQUE

TAILLE UNIQUE







RENFORTS GENOUX

KNEE REINFORCEMENT / REFUERZO DE RODILLA

NÉOPRÈNE

TAILLE UNIQUE/ONE SIZE/TALLA ÚNICA



KIT RÉPARATION

REPAIR KIT / KIT DE REPARACIÓN



GC ACTIVGRIP+



EPI Catégorie 2 PPE Category 2 EPI Categoria 2 CE EN ISO 20345 **-30°C**

S4+SR+CI **POLYURETHANE**

EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

GC FOOTPRINT S5



EPI Catégorie 2 PPE Category 2 EPI Categoria 2 CE EN ISO 20345 **-40°C**

S5+CI+SR **POLYURETHANE**

EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

GC THERMO



EPI Catégorie 2 PPE Category 2 EPI Categoria 2 CE EN ISO 20345 **-70°C**

S4+CI **POLYURETHANE**

EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

GC SAFETY



POLYURETHANE

EPI Catégorie 2 PPE Category 2 EPI Categoria 2 CE **S5+SR+CI**

EPI Catégorie 2 PPE Category 2 EPI Categoria 2 CE **S4+SR+CI**

EN ISO 20345 **-20°C**

EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

GC ULTRALITE



EPI Catégorie 2 PPE Category 2 EPI Categoria 2 CE EN ISO 20347 **-20°C**

O4+SR+CI **POLYURETHANE**

EU: 37>46/47 - UK: 3>11 - US: 4>12

NATURE



TAILLE UNIQUE

TRAPPER



TAILLE UNIQUE

WIND



TAILLE UNIQUE



GUY COTTEN

Nombre de professionnels et de passionnés de tous secteurs ont fait le choix de la qualité et du confort GUY COTTEN à travers le monde. Comme eux, contactez-nous pour connaître votre dépositaire le plus proche.

Across the world, professionals and enthusiasts of all sectors have made the choice of the quality and comfort provided by Guy Cotten. Follow them and contact us to find your nearest dealer.

Un gran número de profesionales y apasionados de todos los sectores han elegido la calidad y el confort de GUY COTTEN en todo el mundo. Al igual que ellos, contáctenos para conocer su distribuidor más cercano.

GUY COTTEN SAS

Route de Concarneau
29910 Trégunc
France
Tél. (+33) 02 98 97 66 79
info@guycotten.com
www.guycotten.com
376 980 918 R.C.S. Quimper

GUY COTTEN U.K Ltd

Unit 1, Heathlands Road
Ind. Est. Station Road
Liskeard PL14 4DH
Cornwall. G.B.
Tel. : (+44) 01579 347115
office.uk@guycotten.com
www.guycotten.com

GUY COTTEN Inc.

782 South Water Street
New Bedford
MA 02740 - USA
Tel. : (+1) (508) 997 7075
info@guycottenusa.com
www.guycottenusa.com

TRÉGUNC - BRETAGNE - FRANCE



Autoconsommation Électrique
Consumption of renewable energy produced in house
Consumo de energía renovable producida internamente

Trégunc / Concarneau / Bretagne / France

www.guycotten.com

L'empreinte carbone de ce catalogue est de 396g éq.CO2.
Imprimé sur papier 100% recyclé avec des encres végétales.

The carbon footprint of this copy is 396g CO2 equivalent.
Catalog printed on 100% recycled paper using plant-based inks.

La huella de carbono de este ejemplar es de 396g equivalente CO2. Catálogo impreso en papel 100% reciclado con tintas vegetales.raduire

ClimateCalc™ L'impact de cet imprimé sur le changement climatique a été évalué à l'aide de ClimateCalc. www.climatecalc.eu CC-000220/FR

FSC www.fsc.org RECYCLÉ Papier fait à partir de matériaux recyclés FSC® C006327

Pour mettre nos tenues en situation, certains visuels de ce catalogue ont été co-créés avec l'intelligence artificielle. To showcase our outfits in context, some of the visuals in this catalog were co-created using artificial intelligence.
Para mostrar nuestras prendas en un entorno real, algunas de las imágenes de este catálogo han sido co-creadas con la ayuda de inteligencia artificial.

Crédits Photos : F. Bétermin, Studio 29, Julien Basset, Victor Rault, Adrien Cordier, Farz Téo, R2Shoot, Armel Vrac, Corinne Feray

rémi29 infographie Print in France : 11/2026 Imprimé par cloître 02 98 40 18 40

FR

Photos non contractuelles / photos not contractually binding / Fotos no contractuales