

CADRE DE PROTECTION

EN ISO 12402-3 : 2006 – Gilets de sauvetage, niveau de performance 150 :

Équipement qui remonte un homme à la mer épuisé ou sans connaissance aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé et le fait flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours.

Destiné à être porté par un marin lorsqu'il est exposé, dans son activité, à un risque de chute à la mer et de noyade.

Usage universel : pour la pêche, les eaux côtières et la pleine mer.

CET ARTICLE EST CONSIDÉRÉ COMME UN

EPI DE CATÉGORIE 3

Et répond à la réglementation UE 2016/425

EPI = Equipement de Protection Individuelle

PERFORMANCES



Flottabilité d'environ 170 Newtons

Dispositif de gonflage entièrement automatique

Déclenchement manuel intégré

Indicateur de CO₂ en fonction de la profondeur du filetage

Contenu de la bouteille de gaz = 32 g de CO₂

Chargement de la pastille, de la bouteille et réarmement très simples et rapides

La chambre de flottabilité est recouverte de bande rétro réfléchissante de 300 cm²

Harnais de pont intégré et sous-cutané

Encolure en Glentex pour davantage de confort



Forme très courte, compacte, s'adapte parfaitement au corps, non encombrant, confortable et léger

Enveloppe extérieure en tissu Nylpêche, pour une meilleure résistance à l'usure

Facile à enfiler avec une boucle clips plastique à l'avant, réglable

Poumon à double paroi

Tirette de déclenchement manuel et pipette buccale

Équipé d'une sous-cutané

Sifflet à 2 tons

Équipé d'un aménagement pour lampe de repérage ou balise



Option : KIT MANUEL permettant de neutraliser la fonction automatique

Option : Peut être porté sous la veste 3D ou sous la vareuse ISOTOP

MATÉRIAUX PRINCIPAUX

Tissu extérieur : Nylpêche - 485 g/m²

Composition : 69 % PVC – 31 % Polyester

Tissu extérieur : Glentex - 320 g/m²

Composition : 80% PVC – 20% Polyester

PVC enduit polyuréthane

INSTRUCTIONS

- **ENTRETIEN**
 - Vérifiez le gilet régulièrement en utilisant le gonflage buccal.
- **STOCKAGE**
 - De - 54°C à + 70°C
 - Ne jamais replier humide.
 - Avant stockage, vérifiez le bon réarmement du gilet (cf Kit)

i Pour une protection optimale, vérifiez bien l'état de votre équipement, les éléments de système de déclenchement ainsi que la date de révision du gilet.

Pour protéger la pastille de déclenchement contre la désintégration prématurée causée par une température / humidité atmosphérique élevée, adapter la fréquence de changement de ces pastilles.

La révision est obligatoire annuellement. Faites réviser votre gilet dans l'une des stations agréées GUY COTTEN.

Possibilité d'adapter un manchon néoprène (vendu en option) pour éviter que la boucle ne s'accroche.

Coloris : orange/noir 

Tailles : taille unique

Poids de la personne : de 40 à 120kg

Poids du gilet : approx. 1,3 kg

La durée de vie de votre équipement est liée aux conditions d'emploi et à la qualité de leur entretien.